

Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 009

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1452 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 9(63.6 mm²)


For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 209 EGB I7-K-V)

Material - Material







Coupler body -
Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing
Back Part -
Rückwartiger :Brass - Messing
Sleeve - Hülse :Brass - Messing
Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring -
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl
Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Option - Optionen (Material - Material)


S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Steel - Stahl



209

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
 Male Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228	BSP 3/8"	209 EGB 17	25	71	28
	BSP 1/2"	209 EGB 21	25	71	28
 Female Threaded Coupler To ISO-228 Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228	BSP 1/2"	209 DGB 21	27	71	28
 Hose Tail Coupler Kupplung mit Schlauchanschluß	Ø 13	209 HGB 13	25	86	28
Self Sealing Plugs Verschußnippel					
 Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	209 EUB 17	25	69	28
	BSP 1/2"	209 EUB 21	25	69	28
 Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228 Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend	BSP 3/8"	209 DUB 17	28	69.5	28
	BSP 1/2"	209 DUB 21	28	69.5	28
 Hose Tail Shut-Off Plug Nippel Mit Schlauchtülle -absperrend	Ø 13	209 HUB 13	28	84.5	28

209



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER SP - 009

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 100 bar (0 - 1452 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 9(63.6 mm²)

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 209 EGB I7-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Brass - Messing
Back Part -
Rückwartiger :Brass - Messing
Sleeve - Hülse :Brass - Messing
Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring -
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl
Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420
Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
C - Steel - Stahl

Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection
Anschlüsse


Order No
Bestellnr.

SW

Lenght
Länge


ØD

Thru Flow Plugs **Nippel Ohne Ventil**



Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 3/8"	209 EU 17	19	41	21
BSP 1/2"	209 EU 21	22	46	24



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 3/8"	209 DU 17	27	45	30
BSP 1/2"	209 DU 21	27	45	30



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 13	209 HU 13		55	15
------	------------------	--	----	----