

600 l/mn

021



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 21, RECTUS 90, CAMOZZI

Temperature Range-Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 500 PSI)

Flow capacity - Größen
NW - 5

Standard version - Standardversion

Brass - Messing
Buna (N) - Buna (N)
Without plating - Ohne Beschichtung








Options - Optionen



F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
K - Chrome plated - Verchromt
N - Nickel plated - Vornickelt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 021 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen : Buna (N) - Buna (N)

Image	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	Dia. Durchmesser
 Male Thread Couplings Kupplungen mit Außengewinde	G 1/8"	021 EG 10	14	36	16
	G 1/4"	021 EG 13	17	38	16
	G 3/8"	021 EG 17	19	38	16
	M 12x1,5	021 EG 12	17	39	16
	M 14x1,5	021 EG 14	17	39	16
 Female Thread Couplings Kupplungen mit Innengewinde	G 1/8"	021 DG 10	14	37	16
	G 1/4"	021 DG 13	17	38	16
	G 3/8"	021 DG 17	19	38	16
	M 12x1,5	021 DG 12	17	39	16
	M 14x1,5	021 DG 14	17	39	16
 Standard Hose Barb Couplings Kupplungen mit Schlauchtülle	4 mm - 1/16"	021 HG 04	14	46	16
	6 mm - 1/4"	021 HG 06	14	46	16
	8 mm - 5/16"	021 HG 08	14	46	16
	9 mm - 5/14"	021 HG 09	14	46	16
	10 mm - 3/8"	021 HG 10	14	46	16
 Plastic Hose Plugs Nippel mit Kunststoffschlauch	4x6 mm - M10x1	021 PG 04	14	41	16
	6x8 mm - M12x1	021 PG 06	14	41	16
 Panel Mount Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	4x6 mm - M10x1	021 SG 04	14	53	16
	6x8 mm - M12x1	021 SG 06	17	53	16
 Panel Mount Standard Plastic Hose Couplings Kupplungen mit Schottverschraubung mit Schlauchtülle	4 mm - M10x1	021 MG 04	14	60	16
	5 mm - M12x1	021 MG 05	14	60	16
	6 mm - M12x1	021 MG 06	17	60	16
	8 mm - M12x1	021 MG 08	17	60	16
	10 mm - M14x1	021 MG 10	17	60	16
 Plastic Hose Couplings With Spring Kupplungen für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder	4x6 mm - M10x1	021 YG 04	14	125	16
	6x8 mm - M10x1	021 YG 06	14	130	16





600 l/mn

021

	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Length Länge	Dia. Durch- messer
<p>Standard Hose Barb Nippel mit Schlauchtülle</p>	4 mm - 1/8"	021 HU 04		32	9
	5 mm - 1/5"	021 HU 05		32	9
	6 mm - 1/4"	021 HU 06		32	9
	8 mm - 5/16"	021 HU 08		32	9
	9 mm - 5/14"	021 HU 09		32	10
	10 mm - 3/8"	021 HU 10		32	10
<p>Plastic Hose Plugs Kupplungen mit Schlauchtülle</p>	4x6 mm - M10x1	021 PU 04		32	10
	6x8 mm - M12x1	021 PU 06		32	12
<p>Panel Mound Plastic Hose Plugs Schottverschraubung für Nippel mit Kunststoffschlauch</p>	4x6 mm - M10x1	021 SU 04	14	44	
	6x8 mm - M12x1	021 SU 06	17	44	
<p>Panel Mound Standard Hose Plugs Kupplung mit Schottverschraubung mit Schlauchtülle</p>	4 mm - M10x1	021 MU 04	14	50	
	5 mm - M10x1	021 MU 05	14	50	
	6 mm - M12x1	021 MU 06	14	50	
	8 mm - M12x1	021 MU 08	14	50	
	9 mm - M12x1	021 MU 09	14	50	
	10 mm - M14x1	021 MU 10	17	50	
<p>Plastic Hose Plugs With Spring Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder</p>	4x6 mm - M10x1	021 YU 04		115	
	6x8 mm - M10x1	021 YU 06		120	
<p>Female Thread Plugs Nippel mit Innengewinde</p>	G 1/8"	021 EU 10	12	28	
	G 1/4"	021 EU 13	15	28	
	G 3/8"	021 EU 17	17	28	
	M 10x1	021 EUM 10	12	28	
	M 12x1,5	021 EU 12	14	28	
	M 14x1,5	021 EU 14	17	28	
<p>Male Thread Plugs Nippel mit Außengewinde</p>	G 1/8"	021 DU 10	14	25	
	G 1/4"	021 DU 13	17	26	
	G 3/8"	021 DU 17	19	27	
	M 10x1	021 DUM 10	14	26	
	M 12x1,5	021 DU 12	17	27	
	M 14x1,5	021 DU 14	17	27	